

**Jedes Abhollager
& Verkaufsbüro**

Mo - Fr 6.30-17.00 Uhr

Haus Spandau

Neuendorfer Straße 64-69
13585 Berlin
Tel. 369 92 00
Fax 369 92 019
Mail verkauf.sp@hellmich.berlin

Haus Neukölln

Seidelbastweg 145
12357 Berlin
Tel. 311 60 080
Fax 311 60 08 19
Mail verkauf.nk@hellmich.berlin

Haus Friedrichshain

Palisadenstraße 49
10243 Berlin
Tel. 422 650
Fax 422 65 19
Mail verkauf.fh@hellmich.berlin

Haus Kaulsdorf

Wilhelmshöfenweg 61
12621 Berlin
Tel. 565 41 50
Fax 565 41 519
Mail verkauf.kd@hellmich.berlin



Haus Steglitz

Kamenzer Damm 85
12249 Berlin
Tel. 768 90 30
Fax 768 90 319
Mail verkauf.st@hellmich.berlin

Haus Wedding

Osloer Straße 112-113
13359 Berlin
Tel. 497 78 10
Fax 497 78 119
Mail verkauf.wd@hellmich.berlin

Haus Marzahn, Pyramide

Landsberger Allee/Rhinstraße
12681 Berlin
Tel. 817 29 19 20
Fax 817 29 19 219
Mail verkauf.mz@hellmich.berlin

Haus Potsdam

Rudolf-Moos-/Fritz-Zubeil-Straße
14482 Potsdam
Tel. 0331 - 243 46 20
Fax 0331 - 243 46 219
Mail verkauf.pd@hellmich.berlin

Haus Wilmersdorf

Mecklenburgische Str. 24A
14197 Berlin
Tel. 419 58 960
Fax 419 58 96 19
Mail verkauf.wf@hellmich.berlin

Zentral-Einkauf



24-Stunden-Webshop

Unser Sortiment
Sanitär/Installation/Heizung
von unseren über 600 handwerkstreuen
Markenherstellern steht Ihnen in unserem
Webshop 24 Stunden zur Verfügung:



Barrierefreies Bauen und Ausstatten

ist für Bauherren, Planer und Architekten eine große Herausforderung. Es gilt die Belange von älteren und in ihren Bewegungen eingeschränkte Menschen in ein barrierefreies Konzept einzuarbeiten.


NORMBAU hat sich über Jahrzehnte zu einem führenden Anbieter von Systemlösungen für barrierefreie Produkte entwickelt. Innovativ wird an neuen Produkten und Weiterentwicklungen gearbeitet. In umfangreichen Testreihen werden die Produkte auf ihre funktionale Unterstützung geprüft und härtesten Beanspruchungstests unterzogen, die durch externe Prüfinstitute bestätigt werden.

Die Ausstattungsserie wird in den aktuellen cadmium- und bleifreien Farben der NORMBAU Sanitärfarbkarte geliefert.

Aktuelle Preise und Bestellmöglichkeit inklusive Lagerinformation unter:


www.hellmich.berlin

24 Stunden an 365 Tagen rund um die Uhr




NORMBAU Stützklappgriff NY.347.010, L = 600 mm
NORMBAU Stützklappgriff NY.347.030, L = 725 mm
NORMBAU Stützklappgriff NY.347.050, L = 850 mm

aus Nylon, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Ausladung hochgeklappt 178 mm, mit einstellbarer Bremse, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung, einhängbar in vormontierte Schrauben, mit Abdeckung aus Nylon für verdeckte Verschraubung.




**NORMBAU Stützklappgriff NY.347...
mit Papierrollenhalter NY.PRH 437**
NY.347.110, L = 600 mm
NY.347.130, L = 725 mm
NY.347.150, L = 850 mm

wie Modell 347, jedoch mit Papierrollenhalter mit selbststellender und wartungsfreier Abrollbremse




NORMBAU Wandstützgriff NY.367.010, L = 600 mm
NORMBAU Wandstützgriff NY.367.030, L = 725 mm
NORMBAU Wandstützgriff NY.367.050, L = 850 mm

aus Nylon, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung.




NORMBAU Montageset MS 4.9 C 3

zur Montage von Stützklappgriffen 347 und Wandstützgriffen 367 an Leichtbauwänden
 aus: Gipskarton, Spanplatten, Hartfaserplatten; mit einer Hinterfüterung aus mind. 20 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz, oder bei Vorwandinstallationen mit integrierter Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz von gängigen Herstellern. 3 Senk-Holzschrauben 10 x 80 (TORX T40) aus Edelstahl Klasse A4 sind im Lieferumfang enthalten.




NORMBAU Montageset MS 4.9 F 3

zur Montage von Stützklappgriffen 347 und Wandstützgriffen 367 an Wänden aus Vollbaustoffen: Beton ≥ B15, Vollziegel ≥ Mz 12, Kalksand-Vollstein ≥ KS 12, Naturstein mit dichtem Gefüge. 3 Dübel SX 12 x 60, 3 Senkschrauben 10 x 100 aus Edelstahl Klasse A4 sind im Lieferumfang enthalten.




NORMBAU Haltegriff NY.353.200, a = 300 mm
NORMBAU Haltegriff NY.353.190, a = 400 mm
NORMBAU Haltegriff NY.353.170, a = 600 mm

aus Nylon, Ø 34 mm, glattes Rohr, einteilig, ohne Zwischenringe



NORMBAU Winkelgriff NY.364.020, 360 x 360 mm
NORMBAU Winkelgriff NY.364.010, 360 x 700 mm

aus Nylon, Ø 34 mm, 90°, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern.



NORMBAU Doppelhaken NY.DH 53
aus Nylon

NORMBAU Wandhaken NY.WH 57
aus Nylon

Bestell-Nr.

0300 471
0300 472
0300 473

0300 475
0300 476
0300 477

0300 671
0300 672
0300 673

0447 750

0447 690

0300 633
0300 634
0300 636

0300 642
0300 641

0583 200

0583 110

Bestell-Nr.

0300 741

0300 771

0300 871

0300 652

0300 811

0300 813

0300 341


0399 010

0518 010

0300 444


NORMBAU Klappsitz NY.374.010 0300741

410 x 410 mm, aus Nylon, mit schwarzem Polster aus PUR-Integralschaum, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, stahlverstärkte Scharniere mit einstellbarer Bremse, in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 80 mm, mit Abdeckkappen für verdeckte Verschraubung.
Befestigung bitte separat bestellen.




NORMBAU Einhängesitz NY.377.030 0300 771

380 x 515 x 450 mm, aus Nylon, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, Sitzleisten und Rückenlehne aus Nylon, mit Zwischenringen, zum Einhängen in NORMBAU Duschhandläufe und Haltegriffe.




NORMBAU Duschhandlauf mit Brausehalterstange NY.387.210

763 x 763 x 1158 mm, aus Nylon, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit stufenlos verstellbarem Brausehalter, stufenlose Höhen- und Winklereinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrause unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken, links und rechts einsetzbar, Brausehalterstange bis zur endgültigen Positionierung verschiebbar.



NORMBAU Winkelgriff NY.365.050

460 x 1086 mm, aus Nylon, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, mit stufenlos verstellbarem Brausehalter, stufenlose Höhen- und Winklereinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrause unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken, links und rechts einsetzbar.




NORMBAU Duschvorhangstange NY.DU-VST 381.020
900 x 900 mm

NORMBAU Duschvorhangstange NY.DU-VST 381.040
1200 x 1200 mm

aus Nylon, auf jedes Maß kürzbar, links und rechts einsetzbar

NORMBAU Deckenabhängung NYABH 334.500
L = 500 mm

aus Nylon, auf jedes Maß kürzbar



NORMBAU Papierrollenhalter NY.PRH 80, 125 x 160 mm
aus Nylon, Ø 0 34 mm

NORMBAU Ersatzrollenhalter NY.ERH 81, L = 125 mm
aus Nylon, Ø 0 34 mm

NORMBAU WC-Bürstengarnitur NY.324.400
aus Nylon, Gesamthöhe 512 mm,
Bürstentopf drehbar und zur Reinigung entnehmbar

